

Камерные упаковочные аппараты MARIPAK модели "4500 ST" и "4500 MG"



Преимущества этой модели:

- Небольшое оборудование для компактных упаковок на небольших заводах и предприятиях;
- Компактное решение для небольшого объёма производства;
- Одновременно происходит формирование упаковки и термоусадка;
- Нет потребности в высокотемпературном туннеле;
- Подстройка к различным продуктам;
- Практичное размещение рулона плёнки, лёгкость в разматывании;
- Приспосабливаемая длина вставки стола;
- Удобная пластина, для разделения слоёв плёнки;
- Высокий выход упакованной продукции с низким потреблением энергии;
- Перфораторы для микроотверстий выпуска воздуха;
- Изменяемые размеры упаковки;
- Регулируемая сваривающая планка для разных толщин плёнок;
- Легко заменяемые электрические компоненты;
- Для легкого перемещения по цеху установлены колёса;
- Керамическая основа у лезвия;
- Система для одного оператора;
- Дополнительный магнитный держатель (MG) контролирует сварку плёнок;
- Дополнительный магнитный держатель (MG) контролирует подачу горячего воздуха;
- Дополнительный магнитный держатель (MG) даёт оператору преимущество во времени. Одновременно с циклом можно вставлять в плёнку следующую упаковку.

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Габариты (ахbхсхdхexf), мм | 1140x640x1150x860x540 |
| Габариты в упаковке, мм | 800x1200x750 |
| Вес без упаковки, кг | 96 |
| Вес в упаковке, кг | 133 |
| Напряжение электросети, В | 220 |
| Установленная мощность, кВт | 2,7 |
| Среднее потребление, кВт | 1,5 |
| Размер формователя, мм | 320x450 |
| Ширина пленки, мм | 400 |
| Тип пленки | Poliolefin, PVC |
| Производительность, упак./ч | до 450 |